

## Instructions de nettoyage et d'entretien

Stand: 10 / 2009

### Instructions de nettoyage et d'entretien de Linodur Sport

**IMPORTANT: DLW SPORTS N'EST PAS RESPONSABLE DE DOMMAGES RESULTANT D'UN NETTOYAGE OU D'UN ENTRETIEN QUI N'ETAIENT PAS EXECUTES EN CONFORMITE AVEC CES INSTRUCTIONS .**

Vous n'avez besoin que de deux produits:

Un produit de nettoyage d'une valeur pH max. de 9,0 (produit 1) et un produit combiné de nettoyage et d'entretien (produit 2), de préférence tous du même fabricant.

Nettoyage fin des travaux de construction	Une fois après l'installation et avant la mise en service, produit 1. Enlever les salissures grossières par balayage et aspiration, détergent d'une valeur pH max. de 9.0, action mécanique
Premier entretien	Avant la mise en service et après chaque nettoyage de base, produit 2. Produit d'entretien appliqué en haute concentration conformément aux instructions du fabricant, pas de produit à dispersion ! (avec une frange de lavage)
Nettoyage d'entretien	Chaque jour: dépoussiérage humide ou sec, produit 2. Chaque semaine: nettoyage humide par machine ou frange de lavage et un produit d'entretien dilué conformément aux instructions du fabricant. Produit 2.
Nettoyage de base	Enlèvement des salissures à l'aide d'une machine, de tampons verts en nylon, d'un détergent d'une valeur pH max. de 9.0 pour linoléum. Une fois par an, et après chaque utilisation autre que le sport (salle polyvalente). Doit être suivi par un traitement premier entretien.
Elimination de raies	Par un détergent aérosol, avec un tampon doux ou medium à l'aide d'une machine à un ou plusieurs disques rotatifs.

#### Remarques importantes:

Si le premier entretien n'est pas ou pas régulièrement effectué, le revêtement se salira facilement.

Le nettoyage d'entretien et le nettoyage de base annuel empêchent que le sol devienne glissant et réduisent ainsi le risque d'accidents.

Il faut éviter que l'eau de nettoyage n'entre dans les douilles des agrès au sol ou dans le support. Si la salle n'est pas utilisée pendant une période prolongée il faut enlever les couvercles des douilles des agrès.

Dans les zones d'entrée, il faut installer des tapis absorbants suffisamment grands qui retiennent les salissures.

Les résidus de tabac peuvent être enlevés à l'aide de poudre abrasive et d'un tampon de dureté moyenne.

Les encrassements de chewing-gum ou de résine peuvent être enlevés à l'aide d'un aérosol froid.

Si vous désirez recevoir des instructions détaillées concernant le nettoyage et l'entretien ou si vous avez des questions à propos de nos produits nous sommes toujours à votre disposition.